



APLICAÇÕES

- Vias Públicas
- Rodovias
- Pistas de Caminhada
- Estacionamentos
- Áreas Externas
- Pátios
- Parques
- Praças

LINHA ECO



Maior
Vida Útil



Ótima Reprodução
de Cores



Baixa
Manutenção

De fácil instalação e com design inovador, a Luminária Pública UrbanaLED SELENA é fabricada com placas de LED modulares, que possibilita upgrade fotométrico e luminotécnico sem a necessidade de substituição da luminária. Ainda possui carcaça em alumínio injetado de corpo único, e um conjunto óptico em LED com vida útil de até 100.000 horas, garantindo alta resistência mecânica e ótima dissipação térmica.



**Garanta o seu bem estar com mais cor e brilho no seu dia a dia.
Conheça nossa linha completa de produtos e ilumine a sua vida com a DEMAPE.**



- Alto desempenho fotométrico;
- Lente de alto desempenho;
- Vidro plano.
- Alta resistência mecânica;
- Fácil instalação;
- Corpo único em alumínio injetado;

GARANTIA

5
anos

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Temperatura de Cor (K)	Dimensão (mm)			Grau de Proteção	Peso (Kg)
					C	L	A		
92904051100	40	3800	95	5000	500	300	90	IP66	4,9
92905051100	50	4750	95	5000	500	300	90	IP66	4,9
92907051100	70	6650	95	5000	500	300	90	IP66	5,1
92910051100	100	9500	95	5000	500	300	90	IP66	5,1
92912051100	120	11400	95	5000	610	300	110	IP66	7,5
92915051100	150	14250	95	5000	610	300	110	IP66	7,6
92917051100	170	16150	95	5000	610	300	110	IP66	7,7
92920551100	205	19475	95	5000	780	360	110	IP66	11
92924051100	240	22800	95	5000	780	360	110	IP66	11,2

Os dados podem ser alterados sem aviso prévio.

- Tensão de operação 100 a 277V
- Opção em outras temperaturas de cor
- Opção com base para relé 3 Pinos - Cód. final 130
- Opção com base para relé 7 Pinos - Cód. final 170 (Compatível com Sistema de Telegestão 0-10VDC)

Certificações Demape:



Rua João Bizzo, 10
Parque Empresarial Adelelmo Corradini
Itatiba/SP | CEP 13257-595
Tel: +55(11) 4894-8800
E-mail: vendas@demape.com.br

www.demape.com.br